

Naświetlacz LED


SUPER LED
POLAND

Naświetlacz LED 20W



kształt: prostokątny / **kąt rozsyłu światła:** 120 stopni

zastosowanie: wejścia główne, fasady budynków, obiekty przemysłowe



220 - 240V

NAPIĘCIE



50 / 60Hz

CZĘSTOTLIWOŚĆ



20W

MOC MAKSYMALNA



IP 65

STOPIEŃ OCHRONY



SMD 2835

RODZAJ DIODY



PIERWSZA KLASA OCHRONNOŚCI



WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW



ZASTOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ



TEMPERATURA PRACY



ŻYWIOTNOŚĆ



LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ



CERTYFIKAT NORM EUROPEJSKICH

Kod	Nazwa	Barwa światła (K)	Strumień świetlny (LM)	Możliwość ściemniania
3660	Naświetlacz LED 20W BC	● BIAŁA CIEPŁA 3000K	1600 LM	NIE
3661	Naświetlacz LED 20W BN	● NEUTRALNA 4000K	1600 LM	NIE
3662	Naświetlacz LED 20W BZ	● BIAŁA ZIMNA 6000K	1600 LM	NIE

